

تلفن‌های آکووکس

در یک نگاه



پشتیبانی از ماژول توسعه	تعداد کلید	POE	سرعت پورت	صفحه نمایش	چراغ وضعیت خطوط داخلی	تعداد داخلی/اکانت	تصویر تلفن	مدل	کاربری
x	۳۱	x	۱۰ ۱۰۰ مگایت	۲,۳ اینچ نور پس زمینه	x	۱		R50	کارشناسی
x	۳۱	✓	۱۰ ۱۰۰ مگایت	۲,۳ اینچ نور پس زمینه	x	۱		R50P	
x	۳۴	x	۱۰ ۱۰۰ مگایت	۲,۳ اینچ نور پس زمینه	۲	۲		R52	
x	۳۴	✓	۱۰ ۱۰۰ مگایت	۲,۳ اینچ نور پس زمینه	۲	۲		R52P	
✓	۳۴	✓	۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ مگایت	۲,۳ اینچ نور پس زمینه	۳	۳		R55G	

از ۱ تا ۶ اکانت SIP

۲ پورت شبکه

قابلیت نصب بر روی دیوار

قابلیت اتصال همدست



کاربری	مدل	تصویر تلفن	تعداد داخلی/اکانت	چراغ وضعیت خطوط داخلی	صفحه نمایش	سرعت پورت POE	تعداد کلید	پشتیبانی از ماژول توسعه
اپراتوری	R59P		۶	۱۰	۴,۳ اینچ نور پس زمینه	۱۰ ۱۰۰ مگابیت	۴۹	✓
	R67G		۶	۱۰	۴,۳ اینچ رنگی	۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ مگابیت	۴۹	✓
مدیریتی	R63G		۳	۸	۲,۸ اینچ رنگی	۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ مگابیت	۳۹	✓
	R47P		۴	×	۷ اینچ لمسی رنگی	۱۰ ۱۰۰ مگابیت	۲۸	×
	EM53		×	۶۰	۴,۳ اینچ نور پس زمینه	×	۲۲	×
افزایش خط داخلی							ارتقاء تا ۳ ماژول	



جای تلفن
آکسوکس
روی میزتان
خالیست!





ویژگی‌های مشترک

❖ امنیتی

پشتیبانی از پروتکل (SSL) HTTPS
پشتیبانی از SRTP جهت رمزگذاری صدا
پشتیبانی از SIP بر بستر TLS

❖ شبکه

پروتکل SIP نسخه ی یک (RFC2543) و نسخه ی دو (RFC3261)
امکان تنظیم آی پی استاتیک و DHCP
۳ حالت برای DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
مدیریت از طریق وب HTTP و HTTPS
پشتیبانی از NTP جهت تنظیم خودکار زمان
پشتیبانی از VLAN 802.1Q
قابلیت Capture کردن شبکه

❖ مدیریتی

دریافت خودکار تنظیمات از سرور با استفاده از FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, PnP
تماس از طریق مرکز تلفن با استفاده از شماره تلفن
تماس از طریق مرکز تلفن با استفاده از آدرس وب
مدیریت تنظیمات از طریق پنل تحت وب، کلیدهای
تلفن و دریافت خودکار فایل تنظیمات از سرور
پشتیبانی از SNMP
پشتیبانی از TR069

❖ فیزیکی

پورت RJ9 برای اتصال هدست
۲ پورت RJ45 برای اتصال کابل شبکه
قابلیت نصب بر روی دیوار

❖ تلفن

کنفرانس ۳ طرفه
انتظار، ارسال و انتقال مکالمه
نگه داشتن تماس، قطع صدا، پاسخگویی خودکار و تماس مجدد
امکان "مزاحم نشوید" یا DND
دفترچه تلفن (۵۰۰ ورودی)، لیست سیاه (۱۰۰ ورودی) و گزارش تماس ها (۱۰۰ ورودی)
پشتیبانی از ۵ لینک دفترچه تلفن از طریق ریموت
پشتیبانی از پروتکل LDAP
انتخاب ملودی و تن صدای زنگ
تنظیم سیگنال صدای بوق
تماس مستقیم آی پی
تماس سریع
ایترکام
تنظیم صرفه جویی در مصرف برق
چند زبانه

❖ مرکز تلفن

برنامه ریزی تماس ها
ارسال پیام کوتاه، صندوق صوتی و اطلاع دهنده پیام MWI
صدای HD
کدک های باند پهن: G.722
کدک های باند باریک: PCMA, PCMU, G.729, 723_53, G723_63, G726_16, G726_24, 726_32, G726_40
VAD, CNG و حذف اکو
بلندگوی کاملاً دو طرفه

