

گیتوی‌های دیجیتال سنگوما

گیتوی‌های E1 سری وگا، ویژه شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ طراحی شده‌اند. این تجهیزات، به عنوان درگاهی برای خطوط مخابراتی دیجیتال شناخته شده و همچنین قادر هستند نقش ارتباطی در به کارگیری سیپ ترانک با ساترال‌های سنتی را ایفا نمایند.



نمای پشت 400G

قابلیت نصب در رک با استفاده از گوشواره



سازگاری کامل با
Skype for Business

در یک نگاه

- « یک تا ۴ پورت E1/T1
- « پشتیبانی از صدا، فکس و مودم
- « سازگار با طیف وسیعی از تجهیزات تلفنی سنتی و IP
- « دارای دو پورت شبکه‌ی گیگ



- ویژگی‌ها:**
- « امکان حفظ ارتباط بین تلفن‌ها در زمان قطعی شبکه‌ی WAN و SIP به وسیله‌ی ارتباط مستقیم با مرکز تلفن
 - « مسیریابی انعطاف‌پذیر تماس‌ها
 - « امکان اعمال تنظیمات و به‌روزرسانی فریمور به صورت خودکار، همزمان بر روی چند گیتوی
 - « حذف اکوی سخت‌افزاری، نویز و تأخیر صدا
- موارد استفاده:**
- « راه‌اندازی مراکز تلفنی پر ظرفیت
 - « راه‌اندازی مراکز تماس با ترافیک بالا
 - « اتصال سیپ ترانک به مراکز تلفنی سنتی
 - « انتقال خطوط دیجیتال
 - « راه‌اندازی سیستم‌های تلفنی تحت شبکه بر بستر مجازی

400G	200G	100G	مدل
۴	۲	۱	تعداد پورت E1
۱۲۰	۶۰	۳۰	حداکثر تماس همزمان
SIP/RTP, TLS/SRTP			پروتکل‌های ویپ
Euro-ISDN, ISO QSIG, VN4, CAS MFCR2, CAS Private Wire	Euro-ISDN, ISO QSIG, VN4, CAS MFCR2		پروتکل‌های تلفنی
G.711, G.723.1, G.729a, G.726, T.38			کدک‌های صدا
روشن‌بودن دستگاه - فعال‌بودن لینک E1 - وضعیت اتصال شبکه‌ی LAN			علائم چراغ LED
SNMP V1, V2 & V3, TFTP/FTP, RADIUS accounting & login, TR-069			امکانات ویژه
۴ پورت	ندارد	ندارد	پورت E1 پشتیبان*
۴۳۷×۱۵۳×۴۳,۵ (یک یونیت)	۷۰×۱۵۵×۴۳ (یک یونیت)		ابعاد (میلی‌متر)
۱۰۰-۲۴۰ ولت ۰,۵-۱ آمپر	ورودی: ۱۰۰-۲۴۰ ولت ۰,۸ آمپر؛ خروجی: ۱۲ ولت ۲ آمپر		منبع تغذیه

*در مواقعی که پورت‌های اصلی به هر دلیل از مدار خارج شوند، پورت‌های جایگزین باعث حفظ ارتباط خواهند شد.