

مراکز تلفن تحت شبکه‌ی ییستار

در یک نگاه

- « سازگار با طیف وسیعی از تجهیزات تلفنی سنتی و IP
- « دارای پیغام‌های صوتی فارسی
- « بدون نیاز به لایسنس
- « مصرف برق بسیار پایین



مرکز تلفن سری S ییستار جهت کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده‌اند. با استفاده از قابلیت ماژولار این تجهیزات، با کمترین هزینه‌ی ممکن می‌توان نیاز امروز را برطرف و نیز نگاهی به آینده و توسعه‌ی کسب‌وکار خود داشت. مراکز تلفن ییستار با جدیدترین تکنولوژی خود، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهبود کارایی، کیفیت و آرامش خاطر را به همراه خواهند داشت.



- « نصب و پیکربندی آسان و سریع در محیط گرافیکی تحت وب
- « قابلیت بکارگیری به عنوان مراکز تماس (کنفرانس، و ...)
- « امکان ارتباط با سیستم‌های ثالث همچون CRM
- « بهره‌مندی از پردازنده‌های قدرتمند Freescale و TI
- « قابلیت بکارگیری به عنوان یک UC (Click to Call)، چت، کنفرانس، و ...
- « بهره‌مندی از صدها قابلیت تلفنی بدون نیاز به توسعه
- « بهره‌مندی از قابلیت‌های امنیتی همچون فایروال داخلی و پشتیبانی از پروتکل‌های رمزنگار همچون SRTP و TLS
- « دارای سافت‌فون اختصاصی موبایل Linkus

S300	S100	S50	S20	S412	مدل
۳۰۰ (قابل افزایش تا ۵۰۰)	۱۰۰ (قابل افزایش تا ۲۰۰)	۵۰	۲۰	۲۰	تعداد کاربر
۶۰ (قابل افزایش تا ۱۲۰)	۳۰ (قابل افزایش تا ۶۰)	۲۵	۱۰	۸	حداکثر تماس همزمان
۲۴	۱۶	۸	۱۰	۱۲	حداکثر پورت FXS
۲۴	۱۶	۸	۴	۴	حداکثر پورت FXO
۶	۶	۴	۴	۲	حداکثر پورت 3G/4G
۳	۲	-	-	-	حداکثر پورت E1
۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۲۰	۴	تعداد ترانک ویپ
SIP (RFC3261), IAX2					پروتکل ویپ
UDP, TCP, TLS, SRTP					پروتکل ارتباطی
G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4					کدک‌ها
In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO					DTMF
۲ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت			۲ پورت ۱۰/۱۰۰ مگابیت		پورت‌های شبکه
۱۰,۰۰۰ دقیقه (قابل افزایش)		۵,۰۰۰ دقیقه (قابل افزایش)			سندوق صوتی
رومیزی - رکمونت (یک یونیت)			رومیزی - دیواری		شیوه‌ی نصب